

Продуктови характеристики

**Поставяне на надпис върху
стъкло, изработен от**

**GRAFITACK
ПЯСЪКОСТРУЙНО
ФОЛИО**



Rollmax

Signage Materials



Въведение

Grafitack пясъкоструйната серия с ефект на гравирено стъкло може да има множество приложение, освен облепяне на стъкла. Можете да комбинирате тези фолиа помежду си без проблем. Ретро дизайн можете да постигнете също толкова лесно, колкото и ултра модерен дизайн. Десетки възможни комбинации могат да отличат вашия от другите дизайни. Искате ли повече дискретност в офиса, банята или кухнята? Не желаете пряка слънчева светлина в стаята? Притеснявате ли се съседите да не надничат през прозорците?

Просто използвайте Grafitack пясъкоструйната серия фолиа от TR101 до TR121- с различни ефекти на гравирани стъкла. Комбинацията от тези фолиа ще ви позволи да създадете изненадващи дизайни. Кратки съвети биха ви спестили доста време и главоболия. Ето някои от тях:

- Перфектно чисти ли са стъклата? Всякакви патна от боя и песъчинки трябва да бъдат отстранени, преди да се положи фолиото.
- Има ли следи от силикон по краищата?
- Къде се намира слънцето, в момента, в който поставяте фолиото? Директната слънчева светлина ще нагрее твърде много фолиото, за да се постави без проблем.
- Къде поставяте фолиото? - от външната или вътрешната страна

Подготовка

Почистване:

- Измийте добре прозореца
- Минете леко с ръка по прозореца, за да усетите дали не са останали никакви песъчинки по него. Можете лесно да ги премахнете с шпатула или шпакла.
- Уверете се, че первазите, дограмата и пода отдолу са също почистени
- Свалете дръжките и ключалките. Това ще доведе до по-дълга допълнителна предварителна подготовка, но крайният резултат ще е по-добър и работата ще бъде свършена по-бързо.
- Обезмаслете с изопропанол

Апликация

Съвети:

Съвет 1: Трябва ли да положите филма върху 100 еднакви прозореца в хотел?

Оставете около 1 см разстояние между фолиото и рамката на прозореца. По този начин ще избегнете евентуално залепване на фолиото върху силиконовата лента на прозореца, тъй като това би създавало проблеми в бъдеще.

Съвет 2: Уверете се, че наблизо не се образува прах. Дори и малки песъчинки биха направили проблем, ако попаднат между фолиото и прозореца.

Съвет 3: Никога не използвайте друг филм, освен пясъкоструйно фолио, дори прозрачно фолио или WG15R, за да облепите цялостно прозорци. Другите фолиа ще предизвикат напъжение, когато са изложени на пряка слънчева светлина, което може да доведе до пукнатини. Фолиото се поставя винаги на сухо, ако се използва монтажна/транспортна лента. По-големи парчета /без монтажна лента/ се нанасят на мокро със сапунена вода.

Инструменти:

- шпатула
- макетен нож
- достатъчно светлина
- транспортна лента
- метър
- молив
- кече

Подготовка:

- Поставете фолиото /заедно с подложката/ върху стъклото
- Винаги избягвайте рязане върху стъклото. Това може да причини драскотини. Ако ви се наложи да режете, винаги използвайте ножове от неръждаема стомана.
- Поставете някакви отбелязки там, където фолиото трябва да бъде залепено на прозореца, за да можете после отново да го поставите на същото място.

Поставянето на фолиото:

- Отстранете подложката от фолиото
- Позиционирайте фолиото без гънки върху отбелязките, които поставихте по-рано
- Натискайте фолиото плавно с шпатула. Уверете се, че въздухът между прозореца и фолиото може да излезе лесно.

Съвет 4: Не се препоръчва да отстранявате монтиращата лента веднага след мократа апликация. Ако фолиото е необходимо да се постави на мокро, го оставете да изсъхне за поне 24 часа, преди да махнете транспортната лента.

Съвет 5: В случаите на мокра апликация ви съветваме да не навлажнявате само прозореца. По-лесно ще е, ако намокрите и гърба на фолиото.

Съвет 6: Спрей - бутилка със сапунена вода ще ви свърши страхотна работа да навлажните по-голяма площ.

Съвет 7: Никога не оставяйте шпатулата на земята, на пода. Може да се напращи и песчинките лесно ще надраскат фолиото при последваща употреба.

Съвет 8: Внимавайте да не оставите пръстови отпечат. Ще бъдат видима от двете страни на прозореца и няма да изчезнат лесно.

Довършителни работи:

Малките въздушни мехурчета ще изчезнат след известен период от време. Обикновено не трябва да има по-големи въздушни мехурчета - това би означавало, че не сте използвали достатъчно течност за мокрото нанасяне. Срежете фолиото там, където две парчета стъкло се съединяват. По този начин избягвате да попадне мръсотия или мръсна вода под фолиото, когато почиствате прозорците.

Почистване и поддръжка:

Фолиото е мек материал. Следователно поддръжката трябва да се извършва с неабразивни почистващи препарати, без силни разтворители или корозивни съставки. Съветваме ви да не почиствате с препарати под силно налягане.

Отстраняване на фолиото:

Нашите материали са разработени специално да не оставят следи от лепило след отстраняването ми. Ако искате да премахнете фолиото ви съветваме да използвате пистолет за нагряване. Избягвайте да нагрявате фолиото дълго време на едно и също място. Има опасност от спукване на стъклото. Издърпвайте фолиото под ъгъл 90°. Ако случайно има някакви остатъци от лепило, можете да го отстраните с изопропанол.

Съвет 9: Ако има остатъци от лепило, то причината е, че фолиото е твърде горещо, а лепилото студено. Просто изчакайте малко, докато топлината достигне до лепилния слой и стъклото и всичко ще се случи много по-лесно. Ще намерите правилния баланс след известна практика.